



las losas

CONDICIONES DE USO

1. Conozca el producto: Las diferencias formales, la tolerancia en las medidas y la variedad de tonos, incluso dentro de una misma pieza, son las notas distintivas del mejor ladrillo rústico, las que le dan su personalidad y su valor. Los ladrillos de Las Losas son en sí mismos una garantía de autenticidad.

2. La correcta recepción es clave: El ladrillo debe ser recibido por la dirección de obra o persona delegada, quien comprobará que el material cumple con las especificaciones técnicas requeridas y que llega en buen estado, de acuerdo a lo que indica el albarán. La garantía sobre devoluciones afecta a todos los productos hasta su montaje en obra, donde impera la responsabilidad del técnico competente.

3. Encargue toda la partida: Es conveniente encargar toda las piezas que van a integrar la obra al objeto de que sean de hornadas consecutivas y homogéneas. En la obra se deben identificar los diferentes lotes y al colocarlos se deben mezclar las piezas de unos y otros.

4. El acopio correcto nos evitará problemas: El material debe conservarse aislado de contaminaciones.

5. Trate cada pieza con el cuidado que merece: El traslado se realizará a ser posible por medios mecánicos y de forma cuidadosa para evitar roces de las piezas.

6. Siga las recomendaciones de los prescriptores: Los

arquitectos e ingenieros son los encargados de cuidar que los materiales se utilizan correctamente.

7. Moje los ladrillos: A pesar de la baja absorción de este producto, tenga en cuenta que los ladrillos son materiales vivos a través de los cuáles circulan los líquidos por capilaridad. Lo mejor es mojar los ladrillos para evitar problemas de fraguado incorrecto o de aparición de eflorescencias por aporte de sales de otros materiales (yesos, cementos...) Mojando los ladrillos mejorará también la adherencia de los materiales y por tanto la resistencia global de la obra y su mayor impermeabilidad. *Debe mojar todos los ladrillos excepto los hidrofugados.*

8. Aisle el producto del suelo: Cuando monte este producto en obra utilice barreras aislantes con respecto al firme o a posibles fuentes de humedad.

9. Use morteros de calidad: De poco vale confiar en el mejor ladrillo rústico si luego usamos morteros, áridos o cementos deficientes. Para prevenir problemas con su mortero revise la ficha técnica del mismo y levante un muro de referencia.

10. Utilice aguas libres de sales: Esta es una prevención que vale para el agua utilizada en la elaboración y para el agua usada en la limpieza final de la obra. Las fábricas recién ejecutadas hay que protegerlas del agua de lluvia con plástico.

FABRICADO EN ESPAÑA / MADE IN EU

Producto de primera calidad de carácter rústico avalado por controles de calidad según normas (89/106/CEE). El fabricante declina toda responsabilidad si se produce una incorrecta utilización del producto. No realice ninguna obra sin el asesoramiento de un prescriptor profesional.



“Nuestro compromiso con el medio ambiente nos ayuda a mejorar la calidad”.