


DECLARACION DE PRESTACIONES

RF: SBMPR40

PRODUCTO TIPO:	Pieza de arcilla cocida para la fabrica de albañileria, piezas especiales y plaquetas. Tipo HD. Categoría II	 Cerámica Las Losas, S.L. Ctra CM-401, km 8,9 45160 Guadamur (Toledo - España) (+34) 925 29 40 08 info@laslosas.es
NOMBRE COMERCIAL:	LADRILLO CERAMICO RUSTICO SEMIMANUAL BLANCO MARFIL PARIS RASPADO CARA VISTA	
USO PREVISTO:	Para uso en elementos exteriores e interiores, con exigencias estructurales acústicas, térmicas y de resistencia frente al fuego.	
SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES: 4		

ESQUEMA DEL MODELO EN mm



PRESTACIONES DECLARADAS

Características esenciales	Prestaciones		técnicas armonizadas
Medidas: Largo x Ancho x Espesor	240 x 110 x 40 mm (Medida estándar. Otras medidas consultar)		UNE-EN-771-1:2011 + A1:2016
Peso (kg):	2 KG	Tolerancia ±10%	
Resistencia a la compresión normalizada:	≥34 N/mm2		
Succión:	≤1,75 kg/m2 min		
Absorción de agua:	≤10%		
Expansión por humedad:	≤0,25 mm/m		
Contenido en sales solubles:	Producto no eflorescido: Clase S2		
Reacción al fuego:	Clase A1		
Densidad absoluta seca:	2020 kg/m3	Tolerancia ±10%	
Densidad aparente:	1810 kg/m3		
Conductividad térmica equivalente:	0,39 W/mK.		
Resistencia al hielo / deshielo:	NO HELADIZO - F2 ≥ 100 ciclos		EN 772-22:2018
Adherencia	≥0,15 N/mm2		UNE-EN-771-1:2011 + A1:2016
Piezas especiales	SI		
Plaquetas	SI, cortadas del ladrillo		

Las prestaciones del producto identificado son conformes con las prestaciones declaradas en la tabla.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad de **Cerámica Las Losas S.L.**

Nombre y cargo: **Osmundo Barrios Perez, administrador unico.**

ACTUALIZADA

Lugar y fecha de emisión: **Guadamur (Toledo) 21 de Sep de 2021**