



DECLARACION DE PRESTACIONES

RF: SCR40

PRODUCTO TIPO:	Pieza de arcilla cocida para la fabrica de albañileria, piezas especiales y plaquetas. Tipo HD. Categoría II	 <p>Cerámica Las Losas, S.L. Ctra CM-401, km 8,9 45160 Guadamur (Toledo - España) (+34) 925 29 40 08 info@laslosas.es</p>
NOMBRE COMERCIAL:	LADRILLO CERAMICO RUSTICO SEMIMANUAL CUERO RASPADO CARA VISTA	
USO PREVISTO:	Para uso en elementos exteriores e interiores, con exigencias estructurales acústicas, térmicas y de resistencia frente al fuego.	
SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES: 4		

ESQUEMA DEL MODELO EN mm



PRESTACIONES DECLARADAS

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Medidas: Largo x Ancho x Espesor	240 x 110 x 40 mm (Medida estándar. Otras medidas consultar)	UNE-EN-771-1:2011 + A1:2016
Peso (kg):	2 KG Tolerancia ±10%	
Resistencia a la compresión normalizada:	≥28 N/mm²	
Succión:	≤1,75 kg/m² min	
Absorción de agua:	≤9%	
Expansión por humedad:	≤0,65 mm/m	
Contenido en sales solubles:	Producto no eflorescido: Clase S2	
Reacción al fuego:	Clase A1	
Densidad absoluta seca:	1950 kg/m³ Tolerancia ±10%	
Densidad aparente:	1710 kg/m³	
Conductividad térmica equivalente:	0,39 W/mK.	EN 772-22:2018
Resistencia al hielo / deshielo:	NO HELADIZO - F2 ≥ 100 ciclos	
Adherencia	≥0,15 N/mm²	
Piezas especiales	SI	UNE-EN-771-1:2011 + A1:2016
Plaquetas	SI, cortadas del ladrillo	

Las prestaciones del producto identificado son conformes con las prestaciones declaradas en la tabla.
 La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad de **Cerámica Las Losas S.L.**

Nombre y cargo: **Osmundo Barrios Perez, administrador unico.**

ACTUALIZADA

Lugar y fecha de emisión: **Guadamur (Toledo) 21 de Sep de 2021**