


DECLARACION DE PRESTACIONES

RF: SRIR40

PRODUCTO TIPO:	Pieza de arcilla cocida para la fabrica de albañileria, piezas especiales y plaquetas. Tipo HD. Categoría II	 Cerámica Las Losas, S.L. Ctra CM-401, km 8,9 45160 Guadamur (Toledo - España) (+34) 925 29 40 08 info@laslosas.es
NOMBRE COMERCIAL:	LADRILLO CERAMICO RUSTICO SEMIMANUAL ROJO INGLES CARA VISTA	
USO PREVISTO:	Para uso en elementos exteriores e interiores, con exigencias estructurales acústicas, térmicas y de resistencia frente al fuego.	
SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES: 4		

ESQUEMA DEL MODELO EN mm



PRESTACIONES DECLARADAS

Características esenciales	Prestaciones		técnicas armonizadas	
	240 x 110 x 40 mm (Medida estándar. Otras medidas consultar)		UNE-EN-771-1:2011 + A1:2016	
Medidas: Largo x Ancho x Espesor				
Peso (kg):	2 KG	Tolerancia ±10%		
Resistencia a la compresión normalizada:	≥ N/mm2			
Succión:	≤1,5 kg/m2 min			
Absorción de agua:	≤9%			
Expansión por humedad:	≤0,20 mm/m			
Contenido en sales solubles:	Producto no eflorescido: Clase S2			
Reacción al fuego:	Clase A1			
Densidad absoluta seca:	2000 kg/m3	Tolerancia ±10%		
Densidad aparente:	1760 kg/m3			
Conductividad térmica equivalente:	0,39 W/mK.		EN 772-22:2018	
Resistencia al hielo / deshielo:	NO HELADIZO - F2 ≥ 100 ciclos			
Adherencia	≥0,15 N/mm2			UNE-EN-771-1:2011 + A1:2016
Piezas especiales	SI			
Plaquetas	SI, cortadas del ladrillo			

Las prestaciones del producto identificado son conformes con las prestaciones declaradas en la tabla.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad de **Cerámica Las Losas S.L.**

Nombre y cargo: **Osmundo Barrios Perez, administrador unico.**

ACTUALIZADA

Lugar y fecha de emisión: **Guadamur (Toledo) 21 de Sep de 2021**